

## 8.5 Motorradhalterung Kabelbaumanschlussbelegung

Anschlussbelegung von „mgbass“ und „TOAOCHARLY“. Fotos von „mgbass“.

### Anschlussbelegung:

- +12 V Stromversorgung, dickere Kabel, abgeschirmt:
  - rot.....+12V
  - schwarz...GND / Masse
- Audio OUT, 3.5mm Stereo Klinkenkupplung, inkl. 2-pol. Schalter, dünnere Kabel, nicht abgeschirmt
  - braun.....linker Kanal - Kein Stecker eingesteckt, dann über Schalter mit gelb verbunden.
  - orange.....GND / Masse
  - violett.....rechter Kanal - Kein Stecker eingesteckt, dann über Schalter mit orange verbunden.
  - gelb.....interner Lautsprecher
- MIC IN, 2.5mm Mono Klinkenkupplung, dünnere Kabel, nicht abgeschirmt
  - blau.....Signal
  - weiss.....GND / Masse
- TMC-Antenne, Mini USB Buchse, dünnere Kabel, nicht abgeschirmt, (Hinweis: weiss + grün zusammen verdreht!)
  - rot.....+5V (MiniUSB Pin1)
  - weiss.....Data - (MiniUSB Pin2)
  - grün.....Data + (MiniUSB Pin3)
  - schwarz...GND (MiniUSB Pin5)

